



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 08-00-1402/12.12. 2016 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания, в съответствие с изискванията на чл. 33 от Закона за обществените поръчки, Ви предоставям следните разяснения по документацията за обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр. Дряново, област Габрово“, открита с Решение № 225/16.11.2016 г. и уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00258-2016-0026.

Въпрос 1:

С оглед на поставените изисквания на стр.33 в т. 13.2.2.1. на Технически спецификации Раздел 1, от Документацията за участие, Възложителя ще приеме ли ако неключовият експерт - Озеленител е с професионална квалификация „Инженер по озеленяване“?

Отговор:

Неключовият експерт "Озеленител" може да е с професионална квалификация "Инженер по озеленяване" като еквивалентна на "ландшафтен архитект".

Въпрос 2:

Моля Възложителя да поясни изисква ли да бъдат посочени поименно „Експерт по съотв. проектни части“, посочено на стр.34 в т. 13.2., буква А, т. 6 от таблицата на Технически спецификации Раздел 1, от Документацията за участие? Ако се изисква моля Възложителя да уточни за кои проектни части трябва да бъдат посочени?

Отговор:

Съгласно Техническите спецификации – Раздел 1, Общи технически спецификации, т.13.2 „Екип за изпълнение“, буква „А“, т.6 от таблицата, в зависимост от необходимостта при изпълнение на договора, участникът има право да предложи допълнително експерти по съответните проектни части.

Възложителят не изисква задължително в офертата на участника да се представят допълнително експерти по съответните проектни части като членове на екипа както и доказателства удостоверяващи квалификацията и правоспособността им.



София, 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22



Тел: +359(2) 940 6181, Факс: +359(2) 980 96 41

Въпрос 3:

Моля Възложителя да уточни за кои лица следва да се представи Приложение № 3А и съответните доказателствени документ, предвид поставените изисквания в т. 13.2. на Технически спецификации Раздел 1, от Документацията за участие?

Отговор:

Съгласно раздел IV. „Изисквания и указания за изготвяне и подаване на офертата“, т. 3 „Съдържание на офертата“, подточка 3.1.3 от документацията за обществена поръчка към техническото предложение участникът прилага автобиографии (CV) на експертите, които ще изпълняват/отговарят за поръчката с посочена професионална компетентност, съгласно Приложение №3А – образец, както и прилага доказателства, които да доказват професионалната компетентност на експерта в съответствие с т.13.2 „Екип за изпълнение“ (т.13.2.1. ключови експерти и т. 13.2.2 неключови експерти) от Раздел 1 – Общи технически спецификации.

Въпрос 4:

В КС за обекта са посочени търговските наименования на определени продукти, а именно:

Наименование
ДОСТАВКА НА БЕНТОМАТ Bentofix NSP 4000 – 3.5 КГ/М2
ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗЕН ГЕОТЕКСТИЛ Secutex R 301C -300 ГР/М2
ДОСТАВКА НА ГЕОМРЕЖА SECUGRID 120/40 R6
ДОСТАВКА НА РОГОЗКА SECUMAT ES 601 G4
ДОСТАВКА НА БЕНТОМАТ Bentofix NSP 4000 - 3,5 КГ/М2
ДОСТАВКА НА ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ Secudrain 201 WD601
ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗЕН ГЕОТЕКСТИЛ Secutex R 301C - 300 ГР/М2

Трябва ли да се оферират точно същите продукти/материали или да разбираме ПОДОБНИ материали?

Отговор:

Не е задължително да се оферират цитираните в КС марки, но техническите характеристики на влаганите геосинтетични материали трябва да отговарят на характеристиките посочени в Технически спецификации, Раздел 2 – Специални изисквания, от стр.18 до стр. 22, като минимум или по-добри.

Въпрос 5:

В техническите спецификации на Възложителя са посочени характеристики на материалите, които се различават от характеристиките на гореописаните материали, налични в оригиналните спецификации на същите материали, съставяни от производителя.

Ето пример за разминаването на най-важните параметри за следните материали:

1/ Геоглинен екран 3500:

- Съгл. изискването на Възложителя водопропускливостта е 1.4×10^{-11} m/s, в оригиналната техн.спецификация на продукта - Bentofix NSP 4000: 2×10^{-11} m/s;

- Съгл. изискването на Възложителя Индекс на потока /Флюкс/ е $2.2 \times 10^{-9} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{s}$, в оригиналната техн.спецификация на продукта - Bentofix NSP 4000: $5 \times 10^{-9} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{s}$

2/ Дренажен геокомпозит:

- Съгл. изискването на Възложителя дебелина при 2 кПа — **12 mm**, в оригиналната техн.спецификация на продукта Secudrain 201WD601: **11 mm**;

- Съгл. изискването на Възложителя тегло на ед.площ - **860 g/m²** в оригиналната техн.спецификация на продукта Secudrain 201WD601: **800 g/m²**;

- Съгл. изискването на Възложителя якост на опън MD/CMD - **20/20 kN/m** в оригиналната техн.спецификация на продукта Secudrain 201WD601: **12/16 kN/m**;

- Съгл. изискването на Възложителя хоризонтална пропускливост- при 20 кПа, $i=0.03$ - **0.50 l/m.s** в оригиналната техн.спецификация на продукта Secudrain 201WD601: при 20 кПа, $i=0.3$ - **2.50 x 10⁺⁰ l/m.s**;

- Съгл. изискването на Възложителя пропускливост- при 20 кПа, $i=1.00$ - **4.00 l/m.s** в оригиналната техн.спецификация на продукта Secudrain 201WD601: при 20 кПа. $i=1.0$ - **5.00 x 10⁺⁰ l/m.s**.

На какви характеристики трябва да отговарят материалите : на тези посочени в КС и документацията на Възложителя или на тези съгласно оригиналната Техническа Спецификация на Производителя на материала?

Отговор:

Влаганите материалите трябва да покриват като минимум техническите характеристики на геосинтетични материали посочени в Технически спецификации, Раздел 2 – Специални изисквания, от стр.18 до стр. 22 или по-добри от тях.

Въпрос 6:

В „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ” към документацията за участие, в т. „12.2. Технически характеристики на влаганите геосинтетични материали” се забелязват несъответствия с оригиналните характеристики на продуктите, посочени в КСС.

Обръщаме внимание само на най-важните параметри/характеристики за следните материали:

1) Геоглинен екран 3500:

Характеристики	Съгласно Техническите спецификации	Технически характеристики на Bentofix NSP 4000 /посочен в КСС/
Водопрпускливост	$1.4 \times 10^{-11} \text{ m/s}$	$2 \times 10^{-11} \text{ m/s}$
Индекс на потока/Флюкс/	$2.2 \times 10^{-9} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{s}$	$5 \times 10^{-9} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{s}$

2) Дренажен геокомпозит - Параметри на ГЕОКОМПОЗИТ:

Характеристики	Съгласно Техническите спецификации	Технически характеристики на Secudrain 201 WD601 /посочен в КСС/
Дебелина при 2 кПа	12 mm	11 mm

Характеристики	Съгласно Техническите спецификации	Технически характеристики на Secudrain 201 WD601 /посочен в КСС/
Тегло на ед.площ	860 g/m ²	800 g/m ²
Якост на опън MD/CMD	20/20 kN/m	12/16 kN/m
Хоризонтална пропускливост - при 20 кРа	i=0.03 - 0.50 l/m.s i=1.00 - 4.00 l/m.s	i=0.3 - 2.50 x 10 ⁺⁰ l/m.s i=1.0-5.00 x 10 ⁺⁰ l/m.s

Моля Възложителят да уточни, при констатирано разминаване между ТС и КСС за характеристиките на материалите, кои характеристики трябва да се вземат предвид при изготвянето на офертата?

Отговор:

При изготвяне на офертата участниците следва да предложат за изпълнението материали, които задължително трябва да покриват като минимум техническите характеристики на геосинтетични материали посочени в Технически спецификации, Раздел 2 – Специални изисквания, от стр.18 до стр. 22, или по-добри от тях, като не е задължително да се оферират цитираните в КСС продукти.

БОЙКО МАЛИНОВ

Заместник-министър на околната среда и водите

