

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО
НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО
СТОПАНСТВО, ОКОЛНАТА СРЕДА И
УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ

bmlfuwgv.at



КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ДИРЕКТИВА СЕВЕЗО III ПРЕПОРЪКИ И ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАТЕЛЯ



Издател и медиен титуляр:
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО
НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО,
ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ
Щубенринг 1, 1010 Виена
www.bmlfuw.gv.at

Текст и редакция: Дипломиран инженер д-р Хайнц Гьотц, Служба на Областно управление Виена, Дипломиран инженер Армин Хайдлер, Федерално министерство на земеделието, горското стопанство, околната среда и водните ресурси, Дипломиран инженер Гюнтер Ландерл, Служба на Областно управление Виена, Магистър Андреас Мозер, Федерално министерство на земеделието, горското стопанство, околната среда и водните ресурси, Дипломиран инженер Кристиан Роланд, Служба на Областно управление Виена, Дипломиран инженер д-р Дитер Шифер, Служба на Областно управление на Горна Австрия, Дипломиран инженер д-р Михаел Щрукл, Федерално министерство на науката, проучванията и икономиката
Концепция и оформление: Федерално министерство на земеделието, горското стопанство, околната среда и водните ресурси, Отдел I/ 1

ISBN 978-3-903129-14-6

Всички права запазени.
Виена, 12.5.2016

СЪДЪРЖАНИЕ

1 1 УВОД И ОПИСАНИЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ	4
2 ПРАКТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ	6
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ	8
ПРИЛОЖЕНИЕ II: ПРИЛОЖЕНИЕ 6 към Закона за външната търговия на Австрия (AWG) (=	
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към Занаятчийския кодекс)	14
ПРИЛОЖЕНИЕ III: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕВЕЗО (Н - КОДОВЕ). 26	

1 УВОД И ОПИСАНИЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ

ПРИЛОЖИМОСТТА на Директивата Севезо III 2012/18/ЕС (наричана по-долу Директивата Севезо) към различни видове съоръжения за третиране според Директивата Севезо (включително за съхранение на отпадъци) зависи от наличието на опасни вещества или смеси. „Веществата“ са химични елементи и техни съединения в естествена форма или произведени чрез производствен процес; „Смесите“ са смеси и разтвори, състоящи се от две или повече вещества, които не спадат към понятието за вещество.

Приложение I към Директивата Севезо (приложена в Австрия с Приложение 6 към Закона за външната търговия на Австрия (AWG) и Приложение 5 към Занаятчийския кодекс) се състои от две части, Част 1 с 21 категории вещества и Част 2 с 48 изброени поименно отделни вещества или групи от вещества. Критериите за опасност на вещества и смеси се определени в Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) (силно токсични, запалими, опасни за водната среда и т.н.). С този регламент се дава нова формулировка на някои от опасните свойства на веществата и смесите. В Приложение I към Директивата Севезо за веществата и смесите е казано следното: Веществата и смесите се класифицират според Регламент (ЕО) № 1272/ 2008 („Регламент CLP, CLP = Класифициране, етикетиране и опаковане“).

В Забележка 5 от Приложение 1 на Директивата Севезо все пак за отпадъците е допълнено следното:

„Опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие и които притежават или могат да притежават, според условията, установени в предприятието, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-аналогичната категория или посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на настоящата директива.“ Това, което се има предвид тук е, че отпадъците да се разглеждат по смисъл като смеси и съответно да се класифицират според приложимите по отношение на смесите разпоредби за опасни свойства и това да бъде критерият за приложимост на Директивата Севезо.

Това съдържание е прието при прилагането на Директивата Севезо в Австрия ,както в Занаятчийския кодекс (GewO) (Приложение 5), така и в Закона за външната търговия на Австрия (AWG) (Приложение 6).

За отпадъците е налице определеният от Регламент (ЕО) № 1357/ 2014 каталог на „опасните“ свойства (HP 1 до HP 15), който се ръководи от указанията за опасност на Регламента CLP и вероятно ще бъде приложен в Австрия с обновяването на Наредбата за каталога на отпадъците през 2015 година.

Опасните свойства на отпадъците не съвпадат с класовете на опасност според CLP, поради което не бива да се прилагат при класифициране според Директивата Севезо и поради това не са посочени в Таблицата за класифициране (Приложение I към настоящото Практическо помагало). Значимостта на Директивата Севезо за отпадъци трябва да бъде оценявана само въз основа на критериите на Директивата Севезо.

На практика класифицирането на отпадъците според Директивата Севезо може да се прилага само със значително улесняване и практически методи. Някои от процедурите за оценка на свойствата на веществата и препаратите, предвидени от законодателството по отношение на химикалите, са твърде обемни и сложни. Тези процедури могат да се прилагат към отпадъците само частично или въобще не могат да се прилагат, тъй като съставът на отпадъците често е непостоянен и не може да се проведе анализ, тъй като отпадъците са налични краткотрайно.

Поради това въпросът за приложимостта на Директивата Севезо към отпадъците от години е предмет на противоречиви спорове; до момента не е намерено удовлетворително решение. То би могло да се намери по-скоро с ясно уреждане в Приложение на Директивата Севезо (например в отделна Част за отпадъците). Тъй като това не се постигна и с Директивата Севезо III, описанието на максимално практически подход изглежда смислено и целесъобразно. При класифицирането на отпадъците с цел обозначаване при транспорт обикновено се прилага подход на аналогия на наследяване, като към получения отпадък се прилагат знанията за изходните вещества. Тази форма на практическа класификация дава една възможност и при преценката за приложимост на директивата Директивата Севезо на отпадъците.

Видовете отпадъци, определени в Наредбата за каталогизиране на отпадъците, понякога са дефинирани толкова общо, че понякога потенциалната опасност на даден отпадък не може да се определи само от кода и обозначението му като отпадък. При вид отпадък 31217 „Филтърен прах, съдържащ метали, различни от желязо“ например не е ясно какви метали, различни от желязо, се съдържат, както и в какви концентрации. Тази информация обаче е необходима с цел да се оцени потенциалната опасност. Тъй като в съоръженията за третиране на отпадъци по принцип е разрешено преработването на видове отпадъци като например код 31217, без ограничение на метали, различни от желязо, и на концентрацията им, при класифицирането на съоръженията за третиране на отпадъци според режима на Директивата Севезо трябва да се изхожда от най-лошия случай (в посочения пример от проблемни метали във високи концентрации). За да не попадне под режима на Директивата Севезо обаче операторът на дадено съоръжение за третиране на отпадъци има възможност да ограничи обхвата на съоръжението. Тоест, да ограничи допустимите количества отпадъци или да уточни допустимите видове отпадъци до такава степен, че да не попадат в категория според Директивата Севезо.

2 ПРАКТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ

В НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА група технически експерти от службите на областните управления в сътрудничество с Федералното министерство на земеделието, горското стопанство, околната среда и водните ресурси и Федералното министерство на науката, проучванията и икономиката са посочили кодовете на онези отпадъци според Наредбата за каталогизиране на отпадъците, които могат да подлежат на уредбите на Директивата Севезо и да бъдат разглеждани като евентуални причинители на голяма авария. Списъкът е съставен изключително компетентно и добросъвестно, но в конкретни случаи се налага провеждане на задълбочени разглеждания.

За класифициране според Директивата Севезо се изхожда от следните хипотези:

- Категории според Директивата Севезо H1, H2 и H3 (Остра токсичност 1, 2 и частично 3 и Специфична токсичност за определени органи STOT SE 1): На практика едва ли може да се направи разлика между отделните категории токсичност, поради което общо ограничение на количеството 50/200 t.
- Категории според Директивата Севезо P1a и P1b (експлозивни) рядко се появяват във връзка с отпадъци; определя се обединяване с общо ограничение на количеството за P1a и P1b от 10/50 t.
- Категория според Директивата Севезо P2 (Запалими газове) рядко се появява в големи количества във връзка с отпадъци; ограничение на количеството 10/50 t.
- Категории според Директивата Севезо P3a и P3b (Запалими аерозоли): на практика рядко се появяват в големи количества във връзка с отпадъци. На практика трябва да се изхожда от пълни аерозолни опаковки и бруто тегло (остатъчно съдържание + тегло на контейнера); определя се обединяване с общо ограничение на количеството за P3a и P3b от 150/500 t.
- Категории според Директивата Севезо P4 и P8 (оксидиращи вещества): Ограничение на количеството по 50/200 t.
- Категории според Директивата Севезо P5a, P5b и P5c (запалими течности): Класифицирането се осъществява според пламната точка или началото на кипене и специални условия за преработка на течностите; по-конкретно се приема:
 - Категории според Директивата Севезо P5a: Ако се касае само за запалими течности с температура на запалване $< 23\text{ }^{\circ}\text{C}$ и началото на кипене $\leq 35\text{ }^{\circ}\text{C}$, за категория P5a се прилага ограничение на количеството 10/50 t (например Код 55310 Диетилетер).
 - Категория според Директивата Севезо P5b: отпадъците не подлежат на специални условия на преработка или са над точката на кипене, поради което тази категория е неприложима.
 - Категория според Директивата Севезо P5c: отпадъци и смеси от отпадъци с температура на запалване $< 23\text{ }^{\circ}\text{C}$ и началото на кипене $> 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ и отпадъци/ смеси от отпадъци с температура на запалване $\geq 23\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$: Ограничение на количеството 5000/50000 t.
- Категории според Директивата Севезо P6a, P6b, (саморазпадащи се вещества и смеси и органични пероксиди): Обединяване с общо ограничение на количеството 10/50 t.
- Категория според Директивата Севезо P7 самозапалими (пирофорни) течности и твърди вещества: Ограничение на количеството 50/200 t.

- Категории според Директивата Севезо E1 и E2 (Силно опасни вещества за водните организми 1 и Хронично 1 и 2): обикновено отпадъците се появяват в разредено състояние или с примеси, определянето на категории E1 и E2 е трудно и на практика невъзможно, поради което е извърши общо ограничение на количеството 200/ 500 t.
- Категории според Директивата Севезо O1 и O2 (бурни реакции с вода и отделяне при реакция с вода на запалими газове): имат малко значение като отпадъци; може да се наложи индивидуално разглеждане; Ограничение на количеството по 100/ 500 t.
- Категория според Директивата Севезо O3 (отделят отровни газове): имат малко значение като отпадък; може да се наложи индивидуално разглеждане; Ограничение на количеството 50/ 200 t.

Освен това се предприе класифициране на поименно изброените вещества и смеси според Част 2 от Приложение 6 към Закона за външната търговия на Австрия (AWG) 2002, доколкото е възможно; бяха класифицирани конкретно отпадъци като например метанол (Код 55315) или отпадъци от гориво за отопление и превозни средства (Код 54108).

ПРИЛОЖЕНИЕ I:

ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ

Код	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	КАТЕГОРИЯ СПОРЕД СЕВЕЗО
31204	Оловни Стърготини	H411	E2
31214	Оловна пепел	H411	E2
31217	Филтър прах, съдържащ метали, различни от желязо	В зависимост от съдържанието на метал; H250, H260, H330, H331, H411	H2, P7, O2, E2
31223	Прах, пепел и стърготини От други процеси на топене	В зависимост от съдържанието на метал; H250, H260, H411	P7, O2, E2
31224	Метални стърготини, образуващи газове	В зависимост от съдържанието на метал; H260	O2
31312	Твърди остатъци от пречистване на димни газове от съоръжения за третиране на отпадъците чрез горене и пиролиза, съдържащи соли	В зависимост от съдържанието на тежки метали H330, H331	H2
31316	Лакове и пепел от съоръжения за третиране на отпадъците чрез пиролиза	В зависимост от съдържанието на (тежки) метали (например: ZnO); H330, H331, H411	H2 и E2
31317	Летлива пепел и прах от съоръжения, захранвани с нафта	Ni- и V-соли при захранване с тежък петрол; евентуално Част 2, т. 11, ако попадат в дихателните пътища	E2, евентуално Част 2 т. 11
31440	Остатъци от блестящи настилки с опасни примеси според предназначението	В зависимост от съдържанието на тежки метали H330,	H2
31619	Утайки от доменни пещи	В зависимост от съдържанието на метал	E2
31628	Утайки от електролити за покаляване със съдържание на цианиди	H300, H310, H330, H331, H411	H2 и E2
31629	Утайки от електролити за покаляване със съдържание на нитрати или нитрити	H272, H411	P8, E2
35302	Олово	Ако е на прах: H411	E2 (прах)
35318	Прах със съдържание на берилий	H330, H331, H411	H2, E2
35321	Други прахове, съдържащи метали, различни от желязо	В зависимост от съдържанието на метал; H250, H260, H330, H331, H411	H2, P7, O2, E2
35326	Живак, остатъци, съдържащи живак, живачни лампи	В зависимост от съдържанието на живак и сплави; H331, H411; например не касае амалгама	H2, E2

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ

35330	Кадмий и отпадъци, съдържащи кадмий, с опасни свойства	H330, H331, H411	H2, E2
35501	Цинкова	Ако съдържа ZnO: H411	E2
35503	Оловна утайка	H411	E2
35505	Анодна утайка	H411	E2
51101	Утайка от галванизирание	H300, H310, H330, H331,	H2 и E2

Код	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	КАТЕГОРИЯ СПОРЕД СЕВЕЗО
	Със съдържание на цианиди	H411	
51102	Утайка от галванизирание със съдържание на кадмий (VI)	H271, (H330, H331), H411	H2, P8 и E2
51106	Утайка от галванизирание със съдържание на кадмий	(H330, H331), H411	H2 и E2
51107	Утайка от галванизирание със съдържание на никел	H411	E2
51108	Утайка от галванизирание със съдържание на кобалт	H411	E2
51112	Други видове утайки от галванизирание	В зависимост от съдържанието на тежки метали, H300, H310, H330, H331, H411	H2 и E2
51113	Други видове утайки със съдържание на метални хидроксиди	В зависимост от съдържанието на тежки метали, H300, H310, H330, H331, H411	H2 и E2
51114	Утайка със съдържание на оловен, никелов, кадмиев хидрооксид	H411	E2
51301	Цинков хидроксид	H411	E2
51310	Други метални хидрооксиди	В зависимост от съдържанието на тежки метали H411	E2
51504	Остатъци от соли за импрегниране	Според състава, H300, H310, H330, H331, H411	H2, E2
51505	Химикали за обработка на кожи, дъбилни вещества	Според състава, H300, H310, H330, H331, H411 (например съдържащи хромати)	H2, E2
51507	Остатъци от торове	Със съдържание на амониев нитрат: Част 2, т. 4; Със съдържание на калиев нитрат: Част 2 Т. 5 или 6	Част 2, т. 4 или Част 2, т. 5 или 6
51512	Амониев хлорид	H331	H2
51513	Калциев арсенат		As (V): Част 2, т. 7 As (III): Част 2, т. 8
51514	Арсен трисулфид		Част 2, т. 8
51516	Соли за образуване на патина	H272, H411	P8, E2
51521	Оловен сулфат	H411	E2
51524	Оловни соли	H411	E2
51528	Сулфиди на алкални и алкалоземни метали	H411	E2
51530	Меден хлорид	H411	E2
51532	Хлорна вар	H272, H411	P8, E2
51533	Соли със съдържание на цианиди	H300, H310, H330, H331, H411	H2, E2

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ

51534	Соли със съдържание на нитрати и нитрити	H272, H411	P8, E2
51535	Ванадиеви соли	Според състава H300, H411	H2, E2
51539	Други съединения на арсен		As (V): Част 2 т. 7 As (III): Част 2 т. 8
51540	Други соли , лесно разтворими	Според солта; H272, H300, H310, H330, H331, H411	H2, P8, E2
51550	Медни соли, водоразтворими (освен меден хлорид)	H411	E2

Код	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	КАТЕГОРИЯ СПОРЕД СЕВЕЗО
52102	Киселини и смеси от киселини, неорганични	Само димяща азотна киселина ($c \geq 70\%$)	P8
52105	Хром сярна киселина	H271, H330, H411	H2, P8, E2
52201	Органични киселини и смеси от киселини, халогенирани	Според киселината, H300, H310, H330, H331, H411	H2, E2
52403	Амонячен разтвор	H411	E2
52701	Избелваща хлорна луга	2,5-<5%: Част 2 т. 41 $\geq 5\%$: H411 Винаги с ограничение на количеството	Част 2 т. 41 или E2
52711	Електролити със съдържание на хлориди	H411	E2
52712	Концентрати, със съдържание на хром (VI)	H271, (H330, H331), H411	H2, P8, E2
52713	Концентрати, със съдържание на цианиди	H300, H310, H330, H331, H411	H2, E2
52716	Концентрати, със съдържание на метални соли (напр. нитратни разтвори, електролити за преобразуване на ръжда, електролити за патиниране)	H272, H411	P8, E2
53103	Стари наличности на хербициди и инсектициди	Според състава, H225, H226, H300, H310, H330, H331, H411	H2, P5с, E2
53104	Производствени отпадъци от хербициди и инсектициди	Според състава, H225, H226, H300, H310, H330, H331, H411	H2, P5с, E2
53502	Отпадъци от производство на лекарства	Според състава, H225, H226, H300, H310, H330, H331, H411	H2, P5с, E2
53507	Дезинфектанти	Според състава, H225, H226, H411	P5с, E2
53510	Лекарства, опасни за водни организми, съдържащи тежки метали (напр. олово, кадмий, цинк, живак, целен), н цитостатици и несортирани лекарства	Според състава, H225, H226, H300, H310, H330, H331, H411	H2, P5с, E2
54102	Употребявана нафта	Отпадък с решение на областна работна група Част 2 т. 34	Част 2 т. 34
54104	Горива за двигатели с температура на запалване 55°C (например бензини)		Част 2 т. 34

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ

54107	Масла за трансформатори, охлаждащи масла, със съдържание на халогени	H411	E2
54108	Горива за отопление и двигатели с температура на запалване над 55 °C (например дизелово гориво)	„Газови горива“, тежки масла	Част 2 т. 34

Код	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	КАТЕГОРИЯ СПОРЕД СЕВЕЗО
54110xx ¹	Консумативи за електрозадвижване със съдържание на РСВ и РСТ	H411	E2
54111xx [□]	Други отпадъци със съдържание на РСВ и РСТ	H411	E2
54119	Хидравлични масла, със съдържание на халогени	H411	E2
54408	Други водно – маслени смеси	Дял на масла Част 2 т. 34	Дял на масла Част 2 т. 34
54702	Съдържание на утаители на масла (Съдържание на утаители на бензин)	Дял на масла Част 2 т. 34	Дял на масла Част 2 т. 34
54704	Утайки от почистване на резервоари	В зависимост от съдържание на резервоара (температура на	P5c, E2
54715	Утайка от почистване на съдове (например от бидони, контейнери, цистерни, железопътни цистерни)	В зависимост от съдържание на резервоара (температура на запалване) H225, H226, H411	P5c, E2
54801	Инертна почва, съдържаща минерални масла	H250 (ADR 4.1, 4.2)	P7
54903	Утайка със съдържание на феноли	H331 (ADR 6.1)	H2
54904	Утайка със съдържание на меркаптан	H411	E2
54906	Твърди остатъци, съдържащи нафталин	H411	E2
54907	Твърди остатъци, съдържащи фенол	H331 (ADR 6.1)	H2
54923	Твърди остатъци, съдържащи цианид	H300, H310, H330, H331, H411	H2, E2
55201	1,2 - дихлоретан (етилен хлорид)	H225	P5c
55202	Хлор бензоли	H226, H411	P5c, E2
55207	Хлор феноли	H411	E2
55208	Дехлорирани парафини	H411	E2
55209	Тетрахлоретен (Перхлоретилен, "Per")	H411	E2
55211	Тетрахлорметан (Тетрахлор въглерод, "Тетра")	H331	H2
55212	1,1,1 - Трихлоретан	H225	P5c

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ

55214	Препарати за студено почистване, със съдържание на халогени	според температура на запалване H225, H226, H411	P5c, E2
55220	Смеси от разтворители, със съдържание на халогени	според температура на запалване H225, H226, H411	P5c, E2
55223	Други халогенирани разтворители	според температура на запалване H225, H226, H411	P5c, E2
55224	Смеси на вода с халогенирани разтворители	H411	E2
55301	Ацетон	H225	P5c
55302	Етил ацетат	H225	P5c
55306	Бензол	H225	P5c
55307	Бутил ацетат	H225	P5c
55308	Циклохексанон	H226	P5c

¹ xx е число от 13 до 16

Код	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	КАТЕГОРИЯ СПОРЕД СЕВЕЗО
55310	Диетилетер	H224	P5a
55311	Диметилформамид	H226	P5c
55312	Диметилсулфид	H225	P5c
55314	Диоксан	H225	P5c
55315	Метанол	Ако съдържанието на метанол $\geq 10\%$	Част 2 т. 22
55316	Метилацетат	H225	P5c
55317	Метилетилкетон	H225	P5c
55318	Метилизобутилкетон	H225	P5c
55320	Пиридин	H225	P5c
55321	Въглероден сулфид	H225	P5c
55322	Тетрахидрофуран	H225	P5c
55323	Тетрахидронафталин (Тетралин)	H411	E2
55324	Терпентиново масло	H226, H411	P5c, E2
55325	Толуол	H225	P5c
55326	Бензинов разтворител, петролен етер, лигроин, фин бензин		Част 2 т. 34
55327	Ксилол	H226	P5c
55351	Етанол	H225	P5c
55352	Алифатични амини	температура на запалване	P5c Бис (2-биметил-аминоетил) метиламин: Част 2 т. 39 3-(2-Етил-хексилокси) пропиламин Част 2 т. 40 Пропиламин: Част 2 т. 42
55353	Ароматни амини	H331, H411 2-нафтиламин >5%: Част 2 т. 33	H2, E2
55356	Гликол етер	H226	P5c
55357	Препарати за студено почистване, без съдържание на халогени	температура на запалване, H225, H226	P5c
55358	Крезол	Според състава H300, H310, H331, H411	H2, E2
55362	Пропанол	H225	P5c
55370	Смеси от разтворители без халогенирани органични съставки, разредители за бои и лакове (например "Разредители на нитритна основа"), както и препарати за защита от замръзване	температура на запалване, H225, H226	P5a, P5c
55371	Охлаждащи агенти без халогенирани органични съставки	температура на запалване, H225, H226	P5c
55373	Други нехалогенирани органични разтворители	температура на запалване, H225, H226	P5a, P5c

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ

55374	Смеси на вода с нехалогенирани разтворители	температура на запалване, H225, H226	P5c
55502	Стари лакове и бои, ако съдържат разтворители и/ или тежки метали, както и опаковани ненапълно втвърдени остатъци	температура на запалване, H225, H226	P5c

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ОТПАДЪКА	НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	КАТЕГОРИЯ СПОРЕД СЕВЕЗО
55507	Остатъци от бои, ако съдържат разтворители и/или тежки метали, както и опаковани ненапълно втвърдени остатъци	температура на запалване, H225, H226	P5c
55508	Мазилки, разтворители и/или тежки метали и/или биоциди, както и опаковани ненапълно втвърдени остатъци	температура на запалване, H225, H226, H411	P5c, E2
57202	Отпадъци от производство и преработка на пластмаса	според веществото (ADR 5.2, 6.1, 9)	H2, P5c, P6a, P6b, P8, E2
59101	Пиротехнически отпадъци	H200, H201, H202, H203, H204, H205	P1a
59102	Отпадъци от взривни вещества и муниции	H200, H201, H202, H203, H204, H205	P1a
59103	Многократно нитрирани органични химикали	Според състава H300, H310, H330, H331, H201, 411	P1a, H2, E2
59305	Несортирани или опасни лабораторни отпадъци и остатъци от химикали	Според конкретния случай	Всички са възможни
59405	Остатъци от перилни и почистващи препарати, ако трябва да бъдат обозначени като запалими, корозивни, опасни за околната среда или вредни за здравето (вредно)	H224, H225, H226, H411	P5c, E2
59507	Катализатори и контактни маси	според веществото; H300, H310, H330, H331, H250 (ADR	H2, P7, E2
59803	Газ в опаковки под налягане (спрей флакони) с остатъчно съдържание	H222, H223; бруто тегло (остатъчно съдържание + тегло на контейнера)	P3a бруто
59804	Газове в стоманени бутилки под налягане, с опасни свойства	според газа; евентуално поименно посочено вещество	H2, P2, P4 евентуално Част 2
59901	Полихлорирани бифенили и терфенили (PCB, PCT)	H411	E2
59904	Органични пероксиди	H240, H241, H242	P6a
92130	Глицеринова фаза	Ако съдържанието на метанол е ≥ 10	Част 2 т. 22

ПРИЛОЖЕНИЕ II: ПРИЛОЖЕНИЕ 6 към Закона за външната търговия на Австрия (AWG) (= ПРИЛОЖЕНИЕ 5 към Занаятчийския кодекс)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СПИСЪК ОТ ВЕЩЕСТВА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КОНТРОЛ НА ОПАСНОСТИТЕ ПРИ ГОЛЕМИ АВАРИИ

За опасни вещества, посочени по-долу в категории на опасност от Част 1 колона 1 от настоящото Приложение, се прилагат ограниченията на количеството, посочени в колони 2 и 3 на Част 1.

Ако дадено опасно вещество е посочено в Част 1 от настоящото Приложение и същевременно е посочено и в Част 2, се прилагат ограниченията на количеството, посочени в колони 2 и 3 на Част 2.

ЧАСТ 1

КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА

В Част са включени всички опасни вещества, спадащи към категориите на опасност от Колона 1:

КОЛОНА 1 КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТ НА ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ	КОЛОНА 2 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ	КОЛОНА 3 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ
Раздел „H“ – ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО		
H1 ОСТРА ТОКСИЧНОСТ Категория на опасност 1, всички пътища на експозиция	5	20
H2 ОСТРА ТОКСИЧНОСТ Категория на опасност 2, всички пътища на експозиция Категория на опасност 3, път на експозиция при вдишване (виж Забележка 7)	50	200
H3 СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ STOT Категория на опасност 1	50	200
Раздел „P“ – ФИЗИЧНИ ОПАСНОСТИ		
P1a ЕКСПЛОЗИВИ (виж Забележка 8) Нестабилни експлозиви, Подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6 вещества или смеси с взривни свойства по метод A.14 от Регламент (ЕО) № 440/ 2008	10	50

КОЛОНА 1 КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТ НА ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ	КОЛОНА 2 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ	КОЛОНА 3 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ
За определяне на тестови методи според регламент (ЕО) № 1907/ 2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Официален журнал, бр. L 142 от 31.05.2008, стр. 1 (виж Забележка 9), които не спадат към категории на опасност Органични пероксиди или Саморазпадащи се вещества и смеси		
P1b ЕКСПЛОЗИВИ (виж Забележка 8) Експлозивни, Подклас 1.4 (виж Забележка 10)	50	200
P2 ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ Запалими газове, Категория на опасност 1 или 2	10	50
P3a ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ (виж Забележка 11.1) „Запалим” аерозол от Категория на опасност 1 или 2 включва запалими газове от Категория на опасност 1 или 2 или запалими течности от Категория на опасност 1	150 (нето)	500 (нето)
P3b ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ (виж Забележка 11.1) „Запалим” аерозол от Категория на опасност 1 или 2 изключва запалими газове от Категория на опасност 1 или 2, както и запалими течности от Категория на опасност 1 (виж Забележка 11.2)	5000 (нето)	50000 (нето)
P4 ГАЗОВЕ СЪС ЗАПАЛИТЕЛНО ИЛИ ОКСИДИРАЩО ДЕЙСТВИЕ Газове със запалително или оксидиращо действие, Категория на опасност 1	50	200
P5a ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ запалими течности от Категория на опасност 1 запалими течности от Категория на опасност 2 или 3, които се съхраняват над началото на кипене Други течности с температура на запалване $\leq 60^{\circ}\text{C}$, които се съхраняват над началото на кипене	10	50

КОЛОНА 1 КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТ НА ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ	КОЛОНА 2 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ	КОЛОНА 3 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ
(виж Забележка 12)		
P5b ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ Запалими течности от Категория на опасност 2 или 3, при които конкретни начини на преработка като под високо налягане или при високи температури могат да доведат до опасност от големи аварии Други течности с температура на запалване $\leq 60^{\circ}\text{C}$, при които конкретни начини на преработка като под високо налягане или при високи температури могат да доведат до опасност от големи аварии (виж Забележка 12)	50	200
P5c ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ Запалими течности от Категория на опасност 2 или 3, които не са класифицирани в P5a и P5b	5000	50000
P6a САМОРАЗПАДАЩИ СЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ И ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ Саморазпадащи се вещества и смеси, тип А или В Органични пероксиди, тип А или В	10	50
P6b САМОРАЗПАДАЩИ СЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ И ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ Саморазпадащи се вещества и смеси, тип С, D, E или F Органични пероксиди, тип С, D, E или F	50	200
P7 САМОЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА (ПИРОФОРИ) Самозапалими течности (пирофори) от Категория на опасност 1 Самозапалими твърди вещества (пирофори) от Категория на опасност 1	50	200
P8 ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА СЪС ЗАПАЛИТЕЛНО ИЛИ ОКСИДИРАЩО ДЕЙСТВИЕ Течности със запалително или оксидиращо действие от Категория на опасност 1, 2 или 3 Твърди вещества със запалително или оксидиращо действие от Категория на опасност 1, 2 или 3	50	200
Раздел „Е“ – ОПАСНОСТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА		

КОЛОНА 1 КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТ НА ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ	КОЛОНА 2 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ	КОЛОНА 3 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ
E1 Опасно за водни организми, Категория на опасност Остра 1 или Хронична 1	100	200
E2 Опасно за водни организми, Категория на опасност Хронична 2	200	500
Раздел „О“ – ДРУГИ ОПАСНОСТИ		
O1 вещества или смеси с посочена опасност EUH014	100	500
O2 вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, Категория на опасност 1	100	500
O3 вещества или смеси с посочена опасност EUH029	50	200

ЧАСТ 2

ПОИМЕННО ИЗБРОЕНИ ВЕЩЕСТВА

Ако дадено посочено в Част 2 вещество/ посочена в Част 2 група от веществата спада и в някоя от посочените в Част 1 категории вещества, трябва да се прилагат определените в Част 2 Ограничения на количеството.

КОЛОНА 1 КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТ НА ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ	КОЛОНА 2 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ	КОЛОНА 3 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ
Амониев нитрат (виж Забележка 13)	5000	10000
Амониев нитрат (виж Забележка 14)	1250	5000
Амониев нитрат (виж Забележка 15)	350	2500
Амониев нитрат (виж Забележка 16)	10	50
Калиев нитрат (виж Забележка 17)	5000	10000
Калиев нитрат (виж Забележка 18)	1250	5000
Диарсен пентаоксид, Арсен (V) - киселина и/ или - соли	1	2
Диарсен пентаоксид, Арсен (III)- киселина и/ или - соли	0,1	0,1
Бром	20	100
Хлор	10	25
Прахобразни съединения на никела, проникващи лесно в дихателните пътища: никел монооксид, никел диоксид, никел сулфид, триникел дисулфид, диникел триоксид	1	1
Етиленимин	10	20
Флуор	10	20
Формалдехид (C >= 90%)	5	50
Водород	5	50
Хлороводород (втечен газ)	25	250
Оловен алкил	5	50
Втечени запалими газове, Категория 1 или 2 (включително LPG) и природен газ (виж Забележка 19)	50	200
Ацетилен	5	50
Етилен оксид	5	50
Пропилен оксид	5	50
Метанол	500	5000
4,4 – Метилен - бис (2 - хлороанилин) и солите му, в прахообразна форма	0,01	0,01
Метил изоцианат	0,15	0,15
Кислород	200	2000
2, 4 – Толуилендиизоцианат, 2, 6 - Толуилендиизоцианат,	10	100
Карбонилхлорид (фосген)	0,3	0,75
Арсин (Арсенов трихидрид)	0,2	1
Фосфин (Фосфорен трихидрид)	0,2	1
Серен дихлорид	1	1
Серен триоксид	15	75
Полихлордибензофуран и	0,001	0,001

КОЛОНА 1 КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТ НА ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ	КОЛОНА 2 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ	КОЛОНА 3 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ
полихлордибензодиоксин (включително TCDD) в TCDD - еквиваленти (виж Забележка 20)		
Следните КАНЦЕРОГЕНИ или смеси, съдържащи следните канцерогени с концентрация > 5 тегло - %: 4 – Аминоби - фенил и/ или солите му, бензотрихлорид, бензидин и/ или солите му, Бис (хлор - метил) етер, хлорметилметил – етер, 1,2 - диброметан, диетилсулфат, диметилсулфат, диметил - карбамойхлорид, 1,2 – дибром – 3 - хлорпропан, 1,2 – диметил - хидразин, диметилнитрозамин, хексамерилфосфортриамид, хидразин, 2 - нафтиламин и/ или солите му, 4 - нитродифенил и 1,3 - пропансултон	0,5	2
Петролни продукти и алтернативни горива за превозни средства: Горива за двигатели с вътрешно горене и нафта керосин, включително горива за турбини Газьоли (включително дизелови горива, горива за отопление и горивни смеси на газбол) Тежки масла Алтернативни горива за превозни средства, изпълняващи същото предназначение и сходни свойства по отношение на запалимост и риск за околната среда като изброените в букви от а до d продукти	2500	25000
Амоняк, без вода	50	200
Бортрифлуорид	5	20
Сероводород	5	20
Пиперидин	50	200
Бис (2 - диметиламиноетил) метиламин	50	200
3 - (2 - Етилхексилхексилокси)	50	200
Смеси на натриев хипохлорит (*), класифицирани като Опасни за водни организми – Остра 1 [H400] и съдържат под 5 % активен хлор, но не са класифицирани в друга Категория на опасност в настоящото Приложение Част 1 (*) При условие, че без съдържанието на натриев хипохлорит сместа не би била класифицирана като Опасна за водни организми – Остра 1 [H 400]	200	500

КОЛОНА 1 КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТ НА ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ	КОЛОНА 2 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ КЛАС	КОЛОНА 3 ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО В ТОНОВЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ
Пропиламин (виж Забележка 21)	500	2000
Терт - Бутилакрилат (виж Забележка 21)	200	500
2 – Метил – 3 - бутеннитрил (виж Забележка 21)	500	2000
Тетрахидро - 3,5 – диметил -1, 3, 5 – тиадиазин – 2 - тион (Дазомет) (виж Забележка 21)	100	200
Метилакрилат (виж Забележка 21)	500	2000
3 - Метилпиридин (виж Забележка 21)	500	2000
1 – бром -3 - хлорпропан (виж Забележка 21)	500	2000

ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ 6

1. Веществата и смесите са класифицирани според Регламент (ЕО) № 1272/ 2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67 548/ ЕИО и 1999/ 45/ ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/ 2006, Официален журнал, бр. 353 от 31.12.2008 стр. 1.
2. Смесите се третират по същия начин като чистите вещества, доколкото поради границите на концентрация според Регламент (ЕО) № 1272/ 2008 или последните му актуализации с оглед на техническия прогрес проявяват същите свойства (като чистите вещества), освен ако е посочен отделен процентен състав или друго описание.
3. Горепосочените ограничения на количествата се отнасят за едно предприятие. Количествата, които трябва да бъдат спазени с оглед на приложимите уредби на Раздел 8а, представляват максимални количества, които са налични към даден момент или биха могли да бъдат налични към даден момент. Опасните вещества, налични в дадено предприятие в количество от максимум 2 % от съответното Ограничение на количеството, се пренебрегват при пресмятане на общото налично количество, ако в рамките на завода се намират на място, от което не могат да предизвикат тежък инцидент на друго място в завода.
4. За сумирането на количествата опасни вещества или категории опасни вещества важи следното:
В предприятие, в което нито едно вещество не е налично в количество, съответстващо на съответното Ограничение на количеството или по-голям от него, за да се прецени дали предприятието подлежи на съответните уредби на Раздел 8а или не, се прилага следното правило на събиране:
– Раздел 8а се прилага при предприятия с висок рисков потенциал, ако сумата $q1/ QU1 + q2/ QU2 + q3/ QU3 + q4/ QU4 + q5/ QU5 + \dots$ е по-голяма или равна на 1, като qx се явява количеството опасно вещество x (или опасни вещества от една и съща категория),

Попадащо в Част 1 или Част 2 от настоящото приложение, а QUX е съответното Ограничение на количеството, приложимо според Част 1, Колона 3 или Част 2, Колона 3 към опасното вещество или категорията х.

– Раздел 8а се прилага при предприятия с нисък рисков потенциал, ако сумата $q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + \dots$ е по-голяма или равна на 1, където q_x се явява количеството опасно вещество х (или опасни вещества от една и съща категория), Попадащо в Част 1 или Част 2 от настоящото приложение, а QLX е съответното Ограничение на количеството, приложимо според Част 1, Колона 2 или Част 2, Колона 2 към опасното вещество или категорията х.

Правилото за сумиране служи за преценка на опасностите за здравето, физическите опасности и рисковете за околната среда, поради което трябва да се приложи трикратно:

- a) За сумиране на посочените в Част 2 опасни вещества, попадащи в Категории на опасност „Остра токсичност 1, 2 или 3 (Вдишване)“ или STOT SE Категория на опасност 1, и опасни вещества, попадащи в Част 1 Раздел H, позиции H1 до H3,
- b) За сумиране на посочените в Част 2 опасни веществата, експлозивни, запалими газове, запалими аерозоли, газове със запалително (оксидиращо) действие, запалими течности, саморазпадащи се вещества и смеси, органични пероксиди, самозапалими течности и твърди вещества (пирофори), твърди вещества и течности със запалително (оксидиращо) действие, и опасни веществата, попадащи в Част 1, Раздел P, позиции P1 до P8,
- c) За сумиране на посочените в Част 2 опасни веществата, попадащи в Категории на опасност „Опасно за водни организми – Остра опасност 1, Хронична опасност 1 или Хронична опасност 2“, и опасни веществата, попадащи в Част 1 Раздел E, позиции E1 и E2.

Съответните уредби на Раздел 8а се прилагат, ако една от трите получени в букви a, b или c суми са по-големи или равни на 1.

- 5. За опасните вещества, включително отпадъците, които не попадат под уредбите на Регламент (ЕО) № 1272/ 2008, които са налични или биха могли да бъдат налични в дадено предприятие и при създадени в дадено предприятие условия притежават или биха могли да притежават равностойни свойства по отношение на потенциалния риск, се определят временно най-близките категория на опасност или най-подобното поименно посочено вещество, попадащи в областта на приложение на Раздел 8а.
- 6. При опасни веществата със свойства, даващи основание за повече от една класификация, са в сила най-ниските граничения на количеството. При прилагане на правилата за сумиране от Забележка 4 се използват най-ниските ограничения на количеството за всяка група категории от Забележка 4, буква а, Забележка 4, буква b и Забележка 4 буква c, използвани за съответното класифициране.
- 7. Опасните вещества, попадащи в Остра токсични, Категория на опасност 3, устна (H 301), в случаите, в които не се установява класификация в Остра токсичност при вдишване, нито Остра кожна токсичност поради липсата на категорични данни за токсичност при вдишване или остра токсичност, попадат в класификация H2 Остра токсичност.

8. Класът на опасност „експлозивни“ обхваща продукти с експлозивни (виж Приложение I, Раздел 2.1 към Регламент (ЕО) № 1272/ 2008). Ако количеството експлозивно вещество или смес в продукта е известно, то е от решаващо значение. Ако количеството експлозивно вещество или смес в продукта не е известно, целият продукт се разглежда като експлозивен.
9. Проверката за експлозивни свойства на вещества и смеси е необходима само тогава, когато проведената процедура на скрининг според Приложение 6, Част 3 от препоръките на Обединените нации за превоз на опасни стоки, ръководство за проверки и критерии (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria – UN Manual of Tests and Criteria; виж [http:// www.unece.org/ trans/ danger/ danger.html](http://www.unece.org/trans/danger/danger.html)) установи вероятност за взривни свойства на веществото или сместа.
10. Ако Експлозивни и смеси от Подклас 1.4 (Позиция P1b) бъдат извадени от опаковката си или преопаковани, те трябва да се класифицират в Позиция P1a, освен ако може да се докаже, че опасността запазва Подклас 1.4 по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/ 2008.
- 11.1. Запалимите аерозоли се класифицират по смисъла на Директива 75/ 324/ ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки, Официален журнал, бр. L 147 от 09.06.1975 стр. 1. Категориите „силно запалими“ и „запалим“ за аерозоли според Директива 75/ 324/ ЕИО съответстват на Категории на опасност „Запалими аерозоли, Категория 1 или 2“ на Регламент (ЕО) № 1272/ 2008.
- 11.2. За да се приложи тази позиция, трябва да може да се докаже, че аерозолната опаковка не съдържа нито запалим газ от Категория на опасност 1 или 2, нито запалима течност от Категория на опасност 1.
12. Според Приложение I, Раздел 2.6.4.5 на Регламент (ЕО) № 1272/ 2008 течности с температура на запалване над 35 С могат да бъдат класифицирани в Категория 3 само при положителен резултат от изпитване L.2 за определяне на самоподдържащо изгаряне според Обединените нации Ръководството за проверки и критерии на Обединените нации (UN Manual of Tests and Criteria, Част III, Раздел 32 (виж [http:// www.unece.org/ trans/ danger/ danger.html](http://www.unece.org/trans/danger/danger.html))). Това не важи при промяна на условията като повишена температура или налягане, поради което такива течности са включени в настоящата позиция.
13. Амониев нитрат (5 000/ 10 000): Изкуствен тор, който може да се саморазпада: Това важи за смесени торове с амониев нитрат/ Пълноценни торове (смесените/ пълноценните изкуствени торове съдържат амониев нитрат с фосфат и/ или калциев карбонат), които според тест за долна граница на Обединените нации (UN Manual of Tests and Criteria, Част III, Подраздел 38.2; виж [http:// www.unece.org/ trans/ danger/ danger.html](http://www.unece.org/trans/danger/danger.html)) са способни на саморазпадане и при които азотното съдържание
 - в резултат на наличието на амониев нитрат теглово възлиза на 15,75 %² и 24,5 %³ и които заедно съдържат или максимум 0,4 % запалими/ органични материали или удовлетворяват изискванията на Приложение III - 2 на Регламент (ЕО) № 2003/ 2003 на Европейския парламент и Съвета от 13 октомври 2003 година за изкуствените торове;

² Теглово съдържание на азот, дължащо се на съдържанието на амониев нитрат 15,75%, отговаря на 45 % амониев нитрат.

³ Теглово съдържание на азот, дължащо се на съдържанието на амониев нитрат 24,5 %, отговаря на 70 % амониев нитрат.

– теглово възлиза на максимум 15,75 % и горимият материал не подлежи на ограничение.

14. Амониев нитрат (1 250/ 5 000): Качество на изкуствения тор: Това важи за смесени торове с амониев нитрат/ Пълноценни торове, изпълняващи изискванията на Приложения III - 2 на Регламент (ЕО) № 2003/ 2003 за изкуствени торове, Официален журнал, бр. L 204 vom 21.11.2003 стр. 1, при които азотното съдържание в резултат на наличието на амониев нитрат

– Теглово надхвърля 24,5 %, освен при смеси на изкуствени торове от чист амониев нитрат и доломит, варовик и/ или калциев карбонат със степен на чистотата поне 90 %;

– При смеси на амониев нитрат и амониев сулфат теглово надхвърля 15,75 %;

– При смеси на изкуствени торове от чист амониев нитрат и доломит, варовик и/ или калциев карбонат със степен на чистота поне 90 % теглово е над 28 %⁴.

15. Амониев нитрат (350/ 2 500): техническо качество: Важи за амониев нитрат и смеси на амониев нитрат, при които азотното съдържание в резултат на наличието на амониев нитрат

– Теглово е между 24,5 % и 28 % и съдържат максимум 0,4 % запалими вещества;

– Теглово надхвърля 28 % и съдържат максимум 0,2 % запалими вещества.

Същото важи и за водни разтвори на амониев нитрат, при които концентрацията на амониев нитрат теглово надхвърля 80 %.

16. Амониев нитрат (10/ 50): материал, който не отговаря на спецификации („Off-Specs“) и изкуствени торове, които не са издържали тест за детонация: това се отнася за

– Отхвърлен материал от производствен процес и за амониев нитрат и смеси на амониев нитрат, изкуствени торове от чист амониев нитрат и смесени торове с амониев нитрат/ Пълноценни торове според Забележки 14 и 15, които са или са били върнати от крайните потребители на производител, съоръжение за временно съхранение или съоръжение за преработка с цел преработване, оползотворяване или третиране за безопасна употреба, защото вече не отговарят на изискванията на Забележки 14 и 15;

– Изкуствени торове според Забележка 13, подточка едно, и Забележка 14, които не изпълняват изискванията на Приложения III - 2 на Директива (ЕС) № 2003/ 2003.

17. Калиев нитрат (5 000/ 10 000): Важи за изкуствени торове с комплексни хранителни вещества на базата на калиев нитрат (в кристализирана или гранулирана форма), които имат същите опасни свойства като чист калиев нитрат.

⁴ Теглово съдържание на азот, дължащо се на съдържанието на амониев нитрат 28 %, отговаря на 80 % амониев нитрат

18. Калиев нитрат (1 250/ 5 000):): Важи за изкуствени торове с комплексни хранителни вещества на базата на калиев нитрат (в кристализирана форма), които имат същите опасни свойства като чист калиев нитрат.
19. Обработен биогаз: Обработеният газ може да се класифицира в Част 2, т. 18 от настоящото приложение, ако е обработен според приложимите стандарти за пречистен и преработен биогаз, така че да се гарантира качество, еквивалентно на това на земния газ, включително съдържанието на метан, и съдържа максимум 1 % кислород.
20. Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини: Пресмятането на количествата полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини се извършва посредством посочените по-долу коефициенти на еквивалентност:

КОЕФИЦИЕНТ НА ТОКСИЧНА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ СПОРЕД СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (WHO) (TEF) 2005

2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDD	1	2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
		1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
OCDD	0,0003	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
		OCDF	0,0003

(Т = тетра, Р = пента, Нх = хекса, Нр = хепта, О = окта)

- 21.** Ако опасното вещество попада в Р5а Запалими течности или Р5b Запалими течности, при преценката на кои уредби на Раздел 8 подлежи заводът се определя от съответното най-ниско Ограничение на количеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ III: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕВЕЗО (Н - КОДОВЕ)

- H200 Нестабилен експлозив.
- H201 Експлозив; опасност от масова експлозия.
- H202 Експлозив; сериозна опасност от разпръскване.
- H203 Експлозив; опасност от пожар, взрив или разпръскване.
- H204 Опасност от пожар или разпръскване.
- H205 Може да предизвика масова експлозия при пожар.
- H220 Изключително запалим газ
- H221 Запалим газ.
- H222 Изключително запалим аерозол.
- H223 Запалим аерозол.
- H224 Изключително запалими течност и пари.
- H225 Силно запалими течност и пари
- H226 Запалими течност и пари
- H240 Може да предизвика експлозия при нагряване.
- H241 Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване.
- H242 Може да предизвика пожар при нагряване.
- H250 Самозапалва се при контакт с въздух.
- H260 При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят.
- H270 Може да предизвика или усилва пожар; окислител.
- H271 Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител.
- H272 Може да усилва пожара; окислител.

H300 Смъртоносен при поглъщане.

H310 Смъртоносен при контакт с кожата.

H330 Смъртоносен при вдишване.

H331 Токсичен при вдишване.

H370 Причинява увреждане на органите (или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни)(да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност).

H400 Силно токсичен за водните организми.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНОСТ, СВЪРЗАНА СЪС СЕВЕЗО (EUN – КОДОВЕ)

EUN 014 Реагира бурно с вода.

EUN 029 При контакт с вода се отделя токсичен газ.



ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ В АВСТРИЯ.

ЦЕЛТА НИ е да постигнем пълноценен живот в Австрия в рамките на силна Европа: с чист въздух, с чиста вода, с разнообразна природа и безопасни, висококачествени и достъпни хранителни продукти.

Ще създадем възможно най-добрите предпоставки за това.

РАБОТИМ за сигурни начини за прехрана, за устойчив начин на живот и за надеждна защита на живота.



**ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО
НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО
СТОПАНСТВО, ОКОЛНАТА
СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕТО НА
ВОДИТЕ**

www.bmlfuw.gv.at

ISBN 978-3-903129-14-6