

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На основание чл. 53, във връзка с чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „е“ от Закона за водите

УТВЪРЖДАВАМ,

31.7.2026 г.

X

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Signed by: ROSITSA ATANASOVA KARAMFILOVA-BLAGOVA

Г Р А Ф И К

за използване на водите на комплексните
и значими язовири през месец август 2026 г.

През месец август 2026 година водите от комплексните и значими язовири да се използват за питейно-битово водоснабдяване, напояване, промишлено водоснабдяване, производство на електроенергия, други цели и осигуряване на минимално допустим отток в реките, както следва:

ДУНАВСКИ РАЙОН

1. ЯЗОВИР „ИСКЪР“ /общ обем 655,252 млн. м³, наличен обем 555,906 млн. м³ и наличен полезен обем 468,706 млн. м³/

16,748 млн. м³ вода, от които:

- 11,700 млн. м³ за водоснабдяване на гр. София:
 - 4,600 млн. м³ от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка
 - 6,600 млн. м³ по водопровод „Искър“
 - 0,500 млн. м³ по Върхова аварийна връзка след бент „Кокаляне“, преработени от ВЕЦ „Пасарел“
- 0,04718 млн. м³ за водоснабдяване за водоснабдителна група Габра, Вакарел, Крушовица и мина „Чукурово“
- 5,000 млн. м³ за производство на електроенергия
- 0,00075 млн. м³ за други цели, от които 0,0001 млн. м³ за учебен център и 0,00065 млн. м³ за вилно селище „Буков дол“

ЯЗОВИР „ПАНЧАРЕВО“ /общ обем 6,465 млн. м³, наличен обем 5,503 млн. м³ и наличен полезен обем 4,003 млн. м³/

2,930 млн. м³ вода, от които:

- 0,950 млн. м³ за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост
- 1,980 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ работят в синхрон, като водното ниво в язовир „Кокаляне“ се поддържа в диапазона от 0,5 м до 1,5 м под най-високо работно водно ниво.

При достигане на ниво 1,60 м под кота сифонен преливник на яз. „Панчарево“ съответстващо на обем 5,187 млн. м³ ВЕЦ „Кокаляне“ работи с една турбина, при достигане ниво – 1,20 м под кота сифонен преливник, съответстващо на обем 5,468 млн. м³ ВЕЦ „Кокаляне“ преустановява работа.

Подаването на вода в границите на разрешения лимит и за освобождаване на обем се извършва по график, съгласуван между „Софийска вода“ АД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Сентрал Хидроелектрик дъо Булгари“ ЕООД и НЕК ЕАД.

2. ЯЗОВИР „БЕЛИ ИСКЪР“ /общ обем 15,080 млн. м³, наличен обем 10,700 млн. м³ и наличен полезен 9,300 млн. м³/

2,500 млн. м³ вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. София

ВЕЦ „Бели Искър“ може да преработва водите за осигуряване на питейно-битово водоснабдяване.

Обемът в язовира да не надвишава 13,40 млн. м³.

Определеният обем да се поддържа, чрез подходящ режим на работа на ВЕЦ и/или ограничаване на притока от събирателните деривации.

В зависимост от изменението на хидрометеороложките условия и постъпващия приток към язовира да се изключват и включват събирателните деривации и/или водохващания от тях, с оглед гарантиране на питейно-битовото водоснабдяване и недопускане надвишаване на обем 13,40 млн. м³ в язовира. Действията се извършват координирано между „Софийска вода“ АД и НЕК ЕАД.

За питейно-битово водоснабдяване на гр. София се осигуряват допълнително 2,000 млн. м³ от Рилски речни водохващания.

Режимът на ВЕЦ „Бели Искър“, ВЕЦ „Мала църква“ и ВЕЦ „Симеоново“ се определя оперативно, в зависимост от нуждите на водоснабдяването и за освобождаване на обем.

3. ЯЗОВИР „ОГНЯНОВО“ /общ обем 31,600 млн. м³, наличен обем 20,606 млн. м³ и наличен полезен обем 18,106 млн. м³/

Не се предвижда ползване на вода.

Обемът в язовира да достигне и да не надвишава 20,249 млн. м³, отговарящ на кота 619,0 м, във връзка с ремонт на основния изпускател на язовира.

4. ЯЗОВИР „КУЛА“ /общ обем 20,250 млн. м³, наличен обем 11,072 млн. м³ и наличен полезен обем 10,372 млн. м³/

0,040 млн. м³ вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

5. ЯЗОВИР „РАБИЩА“ /общ обем 43,200 млн. м³, наличен обем 10,472 млн. м³ и наличен полезен обем 8,072 млн. м³/

Не се предвижда ползване на вода

6. ЯЗОВИР „ОГОСТА“ /общ обем 506,000 млн. м³, наличен обем 266,120 млн. м³ и наличен полезен обем 199,120 млн. м³/

10,913 млн. м³ вода, от които:

- 10,000 млн. м³ за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“, в т. ч. за осигуряване на минимално допустим отток в реката
- 0,00226 млн. м³ за напояване
- 0,800 млн. м³ за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“
- 0,111 млн. м³ за промишлени и други цели (от които 0,0001 млн. м³ за тепавица, 0,10512 млн. м³ за аквакултури за „Фиш Инвест“ ООД, 250 м³ за „Монпласт“ ООД, 100 м³ за „Кремапласт“ ООД, 40 м³ за „Нелан-99“ ЕООД, 364 м³ за „Агродунав“ ООД, 500 м³ за „ДиЛ“ ООД, 130 м³ за Форст ЕООД, 21 м³ за „Елит-06“ ЕООД, 0,0045 млн. м³ за „Петра ТСИ“ ЕООД)

7. ЯЗОВИР „СРЕЧЕНСКА БАРА“ /общ обем 15,500 млн. м³, наличен обем 14,653 млн. м³ и наличен полезен обем 13,653 млн. м³/

2,160 млн. м³ вода, от които:

- 0,960 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на общините Монтана, Берковица и Вършец
- 1,200 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на общините Враца, Мездра и Криводол

Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно-битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира.

8. ЯЗОВИР „СОПОТ“ /общ обем 60,908 млн. м³, наличен обем 49,000 млн. м³ и наличен полезен обем 47,700 млн. м³/

10,300 млн. м³ вода, от които:

- 10,000 млн. м³ за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“
- 0,300 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

9. ЯЗОВИР „ГОРНИ ДЪБНИК“ /общ обем 130,000 млн. м³, наличен обем 54,916 млн. м³ и наличен полезен обем 51,916 млн. м³/

3,274 млн. м³ вода, от които:

- 2,308 млн. м³ за напояване
- 0,300 млн. м³ за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“
- 0,402 млн. м³ за ВиК ЕООД Плевен за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“
- 0,264 млн. м³ за промишлено водоснабдяване, от които 0,083 млн. м³ за „Рафинерия Плама“ АД, 0,008 млн. м³ за „Българска Петролна Рафинерия“ ЕООД, 0,105 млн. м³ за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД, 0,002 млн. м³ за „Яна“ АД, 1700 м³ за „Хидробетон“ ООД, 0,020 млн. м³ за „Валбес Фуудс“ ЕООД, 900 м³ за „Алфа микс“ ООД, 0,040 млн. м³ за „Рубин Трейдинг“ ЕАД, 500 м³ за „Йотов-80“ ЕООД, 250 м³ за „Дари Комерс-НА“ ООД, 80 м³ за „Мегатрон“ ЕАД, 500 м³ за „Милки Груп Био“ ЕАД, 300 м³ за „Техноком“ ООД, 490 м³ за „Електра 94“ ООД и 0,001 млн. м³ за „Еврокварц-МВ“ ООД

10. ЯЗОВИР „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ /общ обем 205,569 млн. м³, наличен обем 171,419 млн. м³ и наличен полезен обем 151,419 млн.м³/

22,664 млн. м³ вода, от които:

- 15,000 млн. м³ за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Росица 1”
- 1,363 млн. м³ за напояване, от които 1,348 млн. м³ за „Напоителни системи“ ЕАД, 0,014 млн. м³ за Сдружение „Росица-2000“ и 0,001 млн. м³ за „ЦКГБ“ ООД
- 1,500 млн. м³ за завиряване на язовир „Караисен“
- 2,300 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката
- 2,500 млн. м³ за индиректно подхранване на подземни водоизточници на водоснабдителна система „Павликени“, водоснабдителна система „Лесичери“ и водоснабдителна система „Никюп“
- 0,0002 млн. м³ за промишлено водоснабдяване на „Балканкар-заря“ АД
- 0,00035 млн. м³ за напояване на зелени площи за община Павликени

Водите за минимално допустим отток, напояване, завиряване, подхранване и промишленост могат да се преработват чрез ВЕЦ „Росица 1“.

Водите преработени от ВЕЦ „Росица 1“ да се подават за ВЕЦ „Росица 2“ и ВЕЦ „Павликени“, след задоволяване на нуждите за напояване, завиряване, подхранване, промишлено водоснабдяване и след осигуряване на минимално допустим отток в реката.

Водните обеми в границите на разрешените лимити и за поддържане на обем, да се подават по график, съгласуван между НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД - клон Среден Дунав, „Тракия 97“ ЕООД и „Русгаз“ ООД.

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД и „Напоителни системи“ ЕАД следва да предприемат действия за привеждане на исканите водовземания в съответствие с нормативните разпоредби.

11. ЯЗОВИР „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ /общ обем 27,700 млн. м³, наличен обем 25,333 млн. м³ и наличен полезен обем 21,133 млн. м³/

1,600 млн. м³ вода, от които:

- 0,650 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Габрово и населени места в община Габрово
- 0,950 млн. м³ за производство на електроенергия от ВЕЦ „Христо Смирненски“

Водите използвани за питейно-битово водоснабдяване могат да се преработват чрез ВЕЦ „Христо Смирненски“.

Притокът към язовира да се регулира чрез включване и изключване на водохващанията на събирателна деривация „Янтра“, с оглед гарантиране на питейно-битовото водоснабдяване.

Обемът в язовира да не надвишава 26,00 млн. м³.

Определеният обем се поддържа, без съществени отклонения*, чрез допълнителна работа на ВЕЦ, основен изпускател и/или регулиране на притока чрез включване и изключване на водохващанията на събирателна деривация „Янтра“.

12. ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ“ /общ обем 92,179 млн. м³, наличен обем 88,777 млн. м³ и наличен полезен обем 79,777 млн. м³/

2,000 млн. м³ вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. Велико Търново и населени места в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена, Стражица, Полски Тръмбеш и Дряново

Водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване, могат да бъдат преработвани чрез ВЕЦ „Веселина“.

13. ЯЗОВИР „ЯСТРЕБИНО“ /общ обем 62,300 млн. м³, наличен обем 46,731 млн. м³ и наличен полезен 42,831 млн. м³/

4,115 млн. м³ вода, от които:

- 0,115 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Омуртаг, гр. Антоново и населени места в община Антоново
- 4,000 млн. м³ за напояване

Обемът в язовира да не надвишава 48,00 млн. м³.

Определеният обем, посочен от НС ЕАД, е във връзка с компрометираното техническо състояние на язовира.

14. ЯЗОВИР „БЕЛИ ЛОМ“ /общ обем 25,500 млн. м³, наличен обем 7,111 млн. м³ и наличен полезен 3,911 млн. м³/

0,520 млн. м³ вода, от които:

- 0,500 млн. м³ за напояване
- 0,020 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

1. ЯЗОВИР „ТИЧА“ /общ обем 311,800 млн. м³, наличен обем 268,136 млн. м³ и наличен полезен обем 228,136 млн. м³/

8,499 млн. м³ вода, от които:

- 2,480 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на градовете Шумен и Велики Преслав
- 0,888 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Търговище
- 3,551 млн. м³ за напояване
- 1,580 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, преработени чрез малката турбина на ВЕЦ „Моста“, когато основната турбина не работи

Водите за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира да се подават равномерно през денонощието, с цел непрекъснато оводняване, като при невъзможност да се преработват чрез ВЕЦ „Моста“, да се осигуряват от страна на „Напоителни системи“ ЕАД.

Обемът в язовира да достигне и да не надвишава 260,00 млн. м³.

Определеният обем, посочен от НС ЕАД, е във връзка с компрометираното техническо състояние на язовира.

2. ЯЗОВИР „КАМЧИЯ“ /общ обем 233,550 млн. м³, наличен обем 222,536 млн. м³ и наличен полезен обем 172,636 млн. м³/

10,695 млн. м³ вода, от които:

- 10,535 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване, от които:
 - 4,500 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна
 - 6,000 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Бургас
 - 0,035 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на селата Мокрен и Пъдарево
- 0,160 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

Водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване, могат да бъдат преработвани чрез ВЕЦ „Камчия“.

3. ЯЗОВИР „СЪЕДИНЕНИЕ“ /общ обем 12,810 млн. м³, наличен обем 8,419 млн. м³ и наличен полезен обем 6,919 млн. м³/

0,300 млн. м³ вода, от които:

- 0,250 млн. м³ за напояване
- 0,050 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

Обемът в язовира да не надвишава 8,50 млн. м³.

Определеният обем, посочен от НС ЕАД, е във връзка с компрометираното техническо състояние на язовира.

4. ЯЗОВИР „ГЕОРГИ ТРАЙКОВ“ /общ обем 330,000 млн. м³, наличен обем 240,363 млн. м³ и наличен полезен обем 219,363 млн. м³/

5,500 млн. м³ вода, от които:

- 4,500 млн. м³ за промишлено водоснабдяване на дружествата - акционери към “Консорциум Девня” АД, в т.ч. 0,0045 млн. м³ за „Каолин“ ЕАД
- 1,000 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

Водните обеми, използвани за промишлено водоснабдяване и за осигуряване на минимално допустим отток могат да бъдат преработвани чрез ВЕЦ „Цонево“.

Водите за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира да се подават равномерно през денонощието, с цел непрекъснато оводняване, като при невъзможност да се преработват чрез ВЕЦ „Цонево“, да се осигуряват от страна на „Напоителни системи“ ЕАД.

Обемът в язовира да не надвишава 250,00 млн. м³.

До разглеждането и приемането на доклада за инженерната сигурност от Експертния технически съвет, определеният обем, посочен от НС ЕАД да се поддържа, без съществени отклонения, чрез работа на ВЕЦ и/или чрез облекчителните съоръжения.*

5. ЯЗОВИР „ПОРОЙ“ /общ обем 44,240 млн. м³, наличен обем 11,310 млн. м³ и наличен полезен 9,310 млн. м³/

0,080 млн. м³ вода за напояване

6. ЯЗОВИР „АХЕЛОЙ“ /общ обем 11,513 млн. м³, наличен обем 10,005 млн. м³ и наличен полезен 9,205 млн. м³/

0,130 млн. м³ вода за напояване

Обемът в язовира да достигне и да не надвишава 10,00 млн. м³.

„ВиК-Бургас“ ЕАД следва да предприеме действия за изграждане на необходимите съоръжения, с цел използване на водите от язовирите „Ахелой“ и „Порой“ като резервни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, в съответствие с Решение на Министерския съвет № 938/17.12.2020 г.

Със Заповеди на министъра на околната среда и водите от 17 март 2025 г. са определени санитарно-охранителни зони на двата язовира.

7. ЯЗОВИР „ЯСНА ПОЛЯНА“ /общ обем 32,320 млн. м³, наличен обем 28,089 млн. м³ и наличен полезен обем 20,539 млн. м³/

1,870 млн. м³ вода, от които:

- 1,800 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Бургас и населени места и курорти от Южното Черноморско крайбрежие и от Бургаска област

- 0,070 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

1. ЯЗОВИР „КОПРИНКА“ /общ обем 142,214 млн. м³, наличен обем 95,376 млн. м³ и наличен полезен обем 89,966 млн. м³/

31,278 млн. м³ вода, от които:

- 31,2657 млн. м³ за напояване, от които 31,260 за Напоителни системи ЕАД и 0,0057 млн. м³ за община Стара Загора
- 0,0002 млн. м³ за промишлено водоснабдяване за „Домейн Менада“ ЕООД
- 0,012 млн. м³ за напояване и водопой на животни за ПК „Бойчов бунар“

ВЕЦ „Копринка“ и ВЕЦ „Стара Загора“ могат да преработват използваните водни обеми за промишлено водоснабдяване и използваните водни обеми за напояване, по график съобразен с режима на напояването.

При намаляване размера на пропуските от съоръженията, осигуряващи минимално допустимия отток (0,755 м³/сек), количеството да се компенсира чрез изпускане на води в река Тунджа, съгласувано между НЕК ЕАД и „Енерго Про България“ ЕАД.

Подаването на вода в границите на разрешения лимит и поддържането на обем се извършва съгласувано между НЕК-ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и „Енерго-Про България“ АД.

2. ЯЗОВИР „ЖРЕБЧЕВО“ /общ обем 400,000 млн. м³, наличен обем 297,652 млн. м³ и наличен полезен обем 267,652 млн. м³/

30,250 млн. м³ вода, от които:

- 20,000 млн. м³ за напояване по направление Сливен
- 6,000 млн. м³ за напояване по направление Нова Загора
- 4,000 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, равномерно разпределени през денонощието
- 0,250 млн. м³ за промишлено водоснабдяване на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

Водите за минимално допустим отток да се подават в реката и след бент „Бинкос“, без да бъдат отклонявани по канал М1.

ВЕЦ „Жребчево“ може да преработва водите използвани за напояване по направление Сливен, за осигуряване на минимално допустим отток и за промишлено водоснабдяване.

ВЕЦ „Караново“ и ВЕЦ „Събрано“ могат да преработват използваните водни обеми за напояване по направление Нова Загора.

Подаването на вода в границите на разрешения лимит и поддържането на обем се извършва по график, съгласуван между “Напоителни системи” ЕАД, „Стройексперт – инженеринг ЕЛ“ ЕООД и „КИД 2228“ ООД.

3. ЯЗОВИР „АСЕНОВЕЦ“ /общ обем 28,200 млн. м³, наличен обем 27,212 млн. м³ и наличен полезен обем 25,212 млн. м³/

1,800 млн. м³ вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. Сливен

4. ЯЗОВИР „МАЛКО ШАРКОВО“ /общ обем 45,000 млн. м³, наличен обем 36,749 млн. м³ и наличен полезен обем 32,849 млн. м³/

1,645 млн. м³ вода, от които:

- 1,000 млн. м³ за напояване
- 0,200 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира
- 0,060 млн. м³ за напояване за ЕТ „Агроном – Димитър Димов“
- 0,200 млн. м³ за напояване на „Агролес Димов“ ЕООД
- 0,185 млн. м³ за напояване на ЕТ „Николай Димов“

5. ЯЗОВИР „ДОМЛЯН“ /общ обем 26,074 млн. м³, наличен обем 15,037 млн. м³ и наличен полезен обем 14,337 млн. м³/

9,165 млн. м³ вода, от които:

- 9,000 млн. м³ за напояване
- 0,160 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, равномерно разпределени през денонощието.
- 0,005 млн. м³ за „Ай Ти Пи – България“ ЕООД

6. ЯЗОВИР „ПЯСЪЧНИК“ /общ обем 206,530 млн. м³, наличен обем 47,654 млн. м³ и наличен полезен обем 44,254 млн. м³/

9,000 млн. м³ вода за напояване

*Предвид, че язовирът попада изцяло в защитена зона BG0002010 „Язовир Пясъчник“ за опазване на дивите птици, а река Пясъчник попада частично на територията на защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, **не се разрешава водовземане при обем в язовира под 10,0 млн. м³.***

Министерство на земеделието и храните, респективно „Напоителни системи“ ЕАД следва да предприемат необходимите действия за акумулиране на водни обеми в язовира, намаляване на загубите по напоителните канали и недопускане разхищението на води, в т.ч. осигуряване на техническа възможност за прехвърляне на води от каскада “Белмекен-Сестримо” в яз. „Пясъчник“.

7. ЯЗОВИР „ТОПОЛНИЦА“ /общ обем 137,108 млн. м³, наличен обем 92,387 млн. м³ и наличен полезен обем 72,387 млн. м³/

43,500 млн. м³ вода, от които:

- 42,000 млн. м³ за напояване
- 1,500 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, равномерно разпределени през денонощието

Водите за напояване и осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, могат да се преработват чрез ВЕЦ „Тополница“, по график съобразен с режима на напояването.

Подаването на вода в границите на разрешения лимит и поддържането на обем се извършва по график, съгласуван между „Напоителни системи“ ЕАД и НЕК ЕАД.

8. ЯЗОВИР „БЕЛМЕКЕН“ /общ обем 144,036 млн. м³, наличен обем 127,118 млн. м³ и наличен полезен обем 123,308 млн. м³/

13,543 млн. м³ вода, от които:

- 13,500 млн. м³ за производство на електроенергия, по график, съобразен с режима на напояването, в това число:
 - ✓ 13,300 млн. м³ за напояване
- 0,015 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина клисура
- 0,028 млн. м³ от СД „Джаферица“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашово и махали

Водите за електропроизводство не включват оборотните обеми за електропроизводство в помпено-акумулиращ режим (ПАВЕЦ).

При необходимост притокът към яз. „Чаира“ може да бъде отклоняван по съществуващата връзка към изравнител „Станкови бараки“ за енергийно преработване.

За ВЕЦ „Лесичово“ по ГНК „Момина клисура – Лесичово“ се подават водни обеми, отработени от ВЕЦ „Момина клисура“, за ВЕЦ „Черногорово“ се подават водни обеми отработени от ВЕЦ „Лесичово“, по график, съобразен с режима на напояването.

Да се осигури подаване на вода за община Костенец от река Крайна съгласно Разрешително за водовземане №301488/ 04.08.2006 г. и от река Чавча съгласно Разрешително за водовземане №301489/ 07.08.2006 г., които са част от деривация „Марица 1900“.

Да се подават водни количества от СД „Марица 1200“ за питейно-битово водоснабдяване на водоснабдителна група „Радуил-Ихтиман“, като при недостиг на вода, количествата да се допълват от СД „Марица 1900“, съгласно Разрешителни за водовземане №№ 301468/20.07.2006 г. и 301469/20.07.2006 г.

Водите от водохващанията на събирателните деривации да се изпускат за оводняване на речните русла и за ползване от населението, като в зависимост от изменението на хидрометеорологичната обстановка и постъпващия приток се

разрешава да се включват и изключват събирателните деривации и/или водохващания от тях.

9. ЯЗОВИР „ГОЛЯМ БЕГЛИК“ и ЯЗОВИР „ШИРОКА ПОЛЯНА“ /общ обем 86,091 млн. м³, наличен обем 72,445 млн. м³ и наличен полезен обем 65,203 млн. м³/

16,407 млн. м³ вода, от които:

- 15,000 млн. м³ за производство на електроенергия
- 0,0267 млн. м³ за „ВиК-Батак“ ЕООД за питейно-битово водоснабдяване на гр. Батак и к.к. „Язовир Батак“
- 0,180 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира
- 1,200 млн. м³ енергийно непреработени водни обеми за извършване на дефектовка и ремонт на изпускателния кран на дюкер „Томафилево дере“ – СД „Гашна“

Водите от водохващанията на събирателните деривации да се изпускат за оводняване на речните русла и за ползване от населението, като в зависимост от изменението на хидрометеорологичната обстановка и постъпващия приток се разрешава да се включват и изключват събирателните деривации и/или водохващания от тях.

10. ЯЗОВИР „БАТАК“ /общ обем 310,298 млн. м³, наличен обем 241,242 млн. м³ и наличен полезен обем 221,292 млн. м³/

36,160 млн. м³ вода, от които:

- 30,000 млн. м³ за производство на електроенергия, по график, съобразен с режима на напояването, в т. ч.:
 - ✓ 27,780 млн. м³ за напояване след ВЕЦ „Алеко“ и за клон Марица
 - ✓ 0,810 млн. м³ за напояване от II-ри прозорец
 - ✓ 0,490 млн. м³ за напояване от IV-ри прозорец
 - ✓ 0,347 млн. м³ за промишлено водоснабдяване на „Биовет“ АД
 - ✓ 0,010 млн. м³ за промишлено водоснабдяване на „Грийнбърн“ ЕООД
- 0,220 млн. м³ от СД „Бистрица“ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Велинград
- 0,010 млн. м³ за млн. м³ за „ВКС“ ЕООД – Пещера за питейно-битово водоснабдяване на летовище „Свети Константин“, община Пещера
- 5,700 млн. м³ за напояване от основен изпускател на яз. „Батак“
- 0,220 млн. м³ за напояване от СД „Бистрица“
- 0,010 млн. м³ енергийно непреработени водни обеми за извършване на проба на трасе на тръбопровод, изпуснати от горен изравнител на ВЕЦ „Алеко“

Подаването на вода в границите на разрешения лимит се извършва по график, съгласуван между „Биовет“ АД, „Напоителни системи“ ЕАД и НЕК ЕАД.

11. ЯЗОВИР „ЦАНКОВ КАМЪК“ /общ обем 110,708 млн. м³, наличен обем 90,787 млн. м³ и наличен полезен обем 59,587 млн. м³/

48,750 млн. м³ вода, от които:

- 45,000 млн. м³ за производство на електроенергия от ВЕЦ „Цанков камък“
- 3,750 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, преработени от МВЕЦ „Цанков камък“ (с преработване на 1,4 м³/сек, 24 часа/ денонощие)

В периода 10.08. - 30.09.2026 г., във връзка с извършване на ремонтни дейности под вода на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашия е необходимо поддържане на водно ниво в яз. „Цанков камък“ под кота 677,50 м, отговаряща на завирен обем 88,138 млн. м³.

12. ЯЗОВИР „ВЪЧА“ /общ обем 226,120 млн. м³, наличен обем 213,838 млн. м³ и наличен полезен обем 189,318 млн. м³/

50,000 млн. м³ вода за производство на електроенергия, в т. ч.:

- 5,687 млн. м³ за напояване (след яз. „Кричим“)
- 0,0006 млн. м³ за пълнене на рибарник на „Европа консулт“ ЕООД
- 0,750 млн. м³ за аквакултури за гребен канал гр. Пловдив
- 13,400 млн. м³ за оводняване на р. Въча
- 0,00003 млн. м³ за други цели на „Евро Болкан“ ЕООД

Водите за оводняване руслото на р. Въча да се подават, както следва:

- ✓ от водохващане Чурино дере – водата да се изпуска по реката;
- ✓ 13,400 млн. м³ вода се подават чрез непрекъснатата работа на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“ с преработване на 5,0 м³/сек или чрез ВЕЦ „Кричим“

Водите за електропроизводство не включват оборотните обеми за електропроизводство от помпено-акумулиращ режим (ПАВЕЦ).

При необходимост от прекъсване работата на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“, минимално допустимият отток да се осигурява чрез работа на ВЕЦ „Кричим“. Предвид обстоятелството, че водохващането стопанисвано от „Напоителни системи“ ЕАД се намира след ВЕЦ „Кричим“, НС ЕАД да създаде необходимата организация за безпроблемно провеждане на изпусканията от ВЕЦ „Кричим“ водни количества, като след водохващането на НС ЕАД да се подават 24 часа в денонощието по 5 м³/сек.

Водите, преработени от ВЕЦ „Кричим“, могат да се преработват последователно от ВЕЦ „Лозята 1“, ВЕЦ „Лозята“ и ВЕЦ „Лозята 2“, след осигуряване на водите за напояване, други цели и за оводняване руслото на р. Въча след водохващането на НС АД.

Режимът на работа на централите, ползващи вода от яз. Въча“ и яз. „Кричим“ да бъде съобразен, както с постъпващия приток от язовир „Цанков камък“, така и с хидрометеорологичната обстановка, с цел безопасно провеждане на водните количества в реката след язовира и защита от вредното въздействие на водите.

Подаването на вода в границите на разрешения лимит се извършва по график, съгласуван между „Напоителни системи“ ЕАД, „Брестиом“ АД и НЕК ЕАД.

Обемът в язовира да не надвишава 220,00 млн. м³.

Определеният обем да се поддържа, без съществени отклонения*, чрез допълнителна работа на ВЕЦ и/или чрез облекчителните съоръжения.

13. ЯЗОВИР „ТРАКИЕЦ“ /общ обем 114,000 млн. м³, наличен обем 78,738 млн. м³ и наличен полезен обем 54,738 млн. м³/

2,595 млн. м³ вода, от които:

- 2,365 млн.м³ за напояване
- 0,230 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

Във връзка с ограничена възможност за освобождаване на обем, поради неизправно - неработоспособно състояние на основния изпускател на язовира, се разрешава изпускане на водни количества в размер до 2,0 м³/сек чрез водовземна кула и канал М-1, съобразно условията за експлоатация на язовира, с цел защита от вредното въздействие на водите.

14. ЯЗОВИР „БОРОВИЦА“ /общ обем 27,300 млн. м³, наличен обем 26,620 млн. м³ и наличен полезен обем 22,020 млн. м³/

1,010 млн. м³ вода за питейно-битово водоснабдяване на градовете Кърджали и Момчилград

15. ЯЗОВИР „КЪРДЖАЛИ“ /общ обем 497,236 млн. м³, наличен обем 468,881 млн. м³ и наличен полезен обем 361,705 млн. м³/

61,330 млн. м³ вода, от които:

- 60,000 млн. м³ за производство на електроенергия
- 1,330 млн. м³ за „Аква Тим“ ЕООД, в т.ч. 0,0083 млн. м³ за „Монек-юг“ АД, 0,0125 млн. м³ за „Серта България“ АД, 0,0155 млн. м³ за „Горубсо-Кърджали“ АД, 0,058 млн. м³ за ВиК-Кърджали, 0,020 млн. м³ за „Хармони 2012“ ЕООД, 0,0002 млн. м³ вода за „Имерис Минералс България“ АД

Разрешените обеми за производство на електроенергия се използват при обем в язовира над 347,10 млн. м³.

Подаването на вода в границите на разрешения лимит се извършва по график, съгласуван между НЕК ЕАД и „Аква Тим БГ“ ЕООД.

16. ЯЗОВИР „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“ /общ обем 387,772 млн. м³, наличен обем 226,290 млн. м³ и наличен полезен обем 135,623 млн. м³/

75,500 млн. м³ вода, от които:

- 70,000 млн. м³ за производство на електроенергия

- 5,500 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, преработени чрез ХГ6 на ВЕЦ „Студен кладенец“, когато останалите турбини не работят

Обемът в язовира да не надвишава 239,5 млн. м³, във връзка с ремонт на преливника на язовир „Студен кладенец“.

Разрешените обеми за производство на електроенергия да се използват при обем в язовира над 218,00 млн. м³.

17. ЯЗОВИР „ИВАЙЛОВГРАД“ /общ обем 156,702 млн. м³, наличен обем 145,535 млн. м³ и наличен полезен обем 83,009 млн. м³/

80,000 млн. м³ вода за производство на електроенергия

Обемът в язовира да не надвишава 148,00 млн. м³.

Режимът на работа на ВЕЦ „Ивайловград“ да е съобразен с постъпващия в язовира приток от язовир „Студен кладенец“.

Определените максимални обеми на язовирите от каскада „Арда“ да се поддържат, без съществени отклонения*, чрез допълнителна работа на ВЕЦ и/или чрез облекчителните съоръжения.

18. ЯЗОВИР „РОЗОВ КЛАДЕНЕЦ“ /общ обем 20,400 млн. м³, наличен обем 18,276 млн. м³ и наличен полезен обем 5,008 млн. м³/

0,522 млн. м³ вода, от които:

- 0,500 млн. м³ за промишлени цели и охлаждане на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“
- 0,020 млн. м³ за промишлени и охлаждане противопожарни нужди за ТЕЦ „Ей и Ес-3С Марица Изток 1“ ЕООД
- 0,001 млн. м³ за допълнително промишлено водоснабдяване на депо и противопожарни нужди на „Ей и Ес- Марица Изток 1“ ЕООД
- 0,001 млн. м³ за напояване за ЕТ „Аис-А-Антон Георгиев“

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ БАСЕЙН

1. ЯЗОВИР „ДОСПАТ“ /общ обем 449,249 млн. м³, наличен обем 358,061 млн. м³ и наличен полезен обем 343,154 млн. м³/

До 20,200 млн. м³ енергийно непреработени водни обеми, от които:

- 15,000 млн. м³ от изпускател при мост-канал „Хайдушки дол“, насочени по р. Ешекчи дере към язовир „Тешел“ или към язовир „Цанков камък“
- 5,200 млн. м³ от изпускател при първи опорен блок от ГНД, в т.ч. 0,400 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира

Водите от водохващанията на събирателните деривации да се изпускат за оводняване на речните русла и за ползване от населението, като в зависимост от изменението на хидрометеорологичната обстановка и постъпващия приток се

разрешава да се включват и изключват събирателните деривации и/или водохващания от тях.

2. ЯЗОВИР „СТУДЕНА“ /общ обем 25,200 млн. м³, наличен обем 22,181 млн. м³ и наличен полезен обем 19,781 млн. м³/

1,820 млн. м³ вода, от които:

- 1,700 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник и населени места в района
- 0,055 млн. м³ за „Стомана Индъстри“ АД
- 0,065 млн. м³ за „Топлофикация-Перник“ АД

ВЕЦ „Студена“ може да преработва подаваните води за питейно-битово и промишлено водоснабдяване.

В зависимост от изменението на хидрометеороложките условия и постъпващия приток към язовира да се изключват и включват събирателните деривации и/или водохващания от тях, с оглед гарантиране на питейно-битовото водоснабдяване.

3. ЯЗОВИР „ПЧЕЛИНА“ /общ обем 54,200 млн. м³, наличен обем 53,950 млн. м³ и наличен полезен обем 19,750 млн. м³/

Не се предвижда ползване на вода

4. ЯЗОВИР „ДЯКОВО“ /общ обем 35,400 млн. м³, наличен обем 25,357 млн. м³ и наличен полезен обем 17,357 млн. м³/

1,455 млн. м³ вода, от които:

- 0,24608 млн. м³ за напояване
- 0,5085 млн. м³ за „Кюстендилска вода“ ЕООД, от които 0,415 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Дупница и прилежащите селища, 0,0035 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на с. Палатово и 0,090 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на водоснабдителна група „Бобов дол“
- 0,6465 млн. м³ за ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД
- 0,038 млн. м³ за „Ай Ви Пи Комършъл“ ЕООД
- 0,011 млн. м³ за „Балканфарма-Дупница“ АД
- 0,0048 млн. м³ за промишлена зона „Пиперево“ и промишлена зона гр. Дупница
- 0,00005 млн. м³ за „Хидрострой Рилци“ АД
- 0,000342 млн. м³ за „Хийт Енерджи“ ЕООД

Вода за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Яхиново“ да се използва при обем в язовира над 26,00 млн. м³.

Водите подавани за ТЕЦ „Бобов дол“ могат да бъдат преработвани от ВЕЦ „Дяково“ и ВЕЦ „Мало село“.

В зависимост от изменението на хидрометеороложките условия и постъпващия приток към язовира да се изключват и включват събирателните

деривации и/или водохващания от тях, с оглед гарантиране на питейно-битовото водоснабдяване.

Подаването на вода в границите на разрешения лимит се извършва по график, съгласуван между „Напоителни системи“ ЕАД, „Кюстендилска вода“ ЕООД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „Ай Ви Пи Комършъл“ ЕООД, „Балканфарма-Дупница“ АД, промишлена зона „Пиперево“, „Аква Пауър Груп“ ООД, ВЕЦ „Яхиново“ ООД и „Делектра“ ЕООД.

5. ЯЗОВИРИ „КАЛИН“ И „КАРАГЬОЛ“ /общ обем 3,276 млн. м³, наличен обем 2,785 млн. м³ и наличен полезен обем 2,485 млн. м³/

0,550 млн. м³ вода, от които:

- 0,350 млн. м³ вода за производство на електроенергия, от които 0,250 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на общини Рила, Кочериново и Бобошево
- 0,200 млн. м³ за питейно-битово водоснабдяване на гр. Дупница и прилежащите селища

Обемът в язовир „Калин“ да не надвишава 1,00 млн. м³.

Определеният обем да се поддържа, без съществени отклонения*, като постъпващият приток се освобождава допълнително посредством ВЕЦ.

НЕК ЕАД информира, че са планирани от началото на месец октомври 2026 г. следните ремонтни дейности: оглед на реверсивен напорен тунел „Калин-Карагьол“, ремонт на водоплътния екран от геомембрана на яз. стена „Карагьол“ и оглед на решетките на основния изпускател на язовир „Карагьол“. Дейностите са съгласувани със засегнатите водоползватели: „Кюстендилска вода“ ЕООД и БАД „Гранитоид“. За изпълнение на предвидените дейности е необходимо поетапно понижение на водното ниво в язовир „Карагьол“ до кота 2320,10 м. След завършване на огледите и ремонтните работи, при необходимост, част от водата от язовир „Калин“ ще бъде прехвърлена в язовир „Карагьол“ за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване.

С оглед на очакваното изчерпване на използваемия воден обем в яз. „Карагьол“ до есента, ограничения обем в яз. „Калин“ и сезонния характер на притока към двата язовира, чието пълноводие е през периода април–юни, не се очаква съществено увеличение на наличните водни обеми преди пролетта на 2027 г. Поради това, при липса на приток, **до акумулиране на достатъчно количество води в язовирите, ВиК операторът - „Кюстендилска вода“ ЕООД следва да предприеме необходимите действия за обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване на засегнатите населени места от други/алтернативни водоизточници.**

Дейностите следва се изпълняват съгласувано между дружествата НЕК ЕАД, „Кюстендилска вода“ ЕООД и БАД „Гранитоид“.

„Кюстендилска вода“ ЕООД следва да предприеме мерки за привеждане на водовземането за питейно-битово водоснабдяване на всички населени места (населени места в общини Дупница, Рила, Кочериново, Бобошево), водоснабдявани от язовирите „Калин“ и „Карагьол“, в съответствие с нормативните разпоредби.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ УТВЪРЖДАВА ГРАФИКЪТ ЗА М. АВГУСТ 2026 г.:

1. Месечният график може да бъде изменян на по-кратки интервали, в т.ч. и да бъдат налагани допълнителни ограничителни мерки и други условия, при необходимост.
2. Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние 500 м след хидротехническите съоръжения от собственика или ползвателя, в съответствие с чл. 139, ал. 2 от Закона за водите.
3. При възникване на условия за необходимост от изпускане на водни количества над 300 м³/сек от язовир „Ивайловград“ да се уведоми незабавно МОСВ и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
4. Поддържането на определените с настоящия график обеми да се осъществява чрез ВЕЦ, а при невъзможност – чрез основен изпускател или други съоръжения, в т.ч. чрез изключване на водохващания към пълнещите язовира деривации, съгласувано между дружествата, стопанисващи съоръженията, посредством които се освобождава обем.
5. *За поддържане на обем без съществени отклонения се счита, когато отклонението от този обем е до 2%.
6. В случай на провеждане на висока вълна или много голям постъпващ приток, се допуска отклонение от определения за поддържане обем в по-голям диапазон, съобразно техническите и експлоатационни възможности на облекчителните съоръжения.
7. В зависимост от изменението на хидрометеорологичната обстановка, при необходимост се използват всички облекчителни съоръжения, с цел защита от вредното въздействие на водите.
8. Изпускането на води да се съобразява с проводимостта на речните легла, при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите и при координация на експлоатационните дружества с областните управители и кметове на общини.
9. Месечният график за използване на водите на комплексните и значими язовири, съгласно чл. 53 ал.1 от Закона за водите, е неразделна част от издадените от министъра на околната среда и водите разрешителни.
10. Отпуснатите водни обеми за осигуряване на минимално допустимия отток в коритата на реките, следва да се подават равномерно през денонощието, с цел непрекъснато оводняване.
11. Титулярите на разрешителни са задължени ежемесечно да представят в МОСВ (на ел. адреси: vodi@moew.government.bg и edno_gishe@moew.government.bg) месечни заявки, за необходимия обем вода и планираните ремонти за следващия месец, за изготвяне на месечния график.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Наличните обеми в язовирите са към 28 юли 2026 г.
2. При определяне на разрешените за ползване водни обеми от язовирите са използвани:
 - актуалната информация за състоянието на язовира в края на предходния месец;

- определената с годишния график стратегия;
 - прогнозата за очаквания приток;
 - хидрометеорологичната обстановка;
 - преценката на исканията в месечната заявка от титулярите на разрешителни за водовземане;
 - приоритетите по чл. 50, ал. 4 ЗВ;
 - разрешен лимит по издадени разрешителни;
 - реалният приток към язовирите през предходните месеци, предоставен от експлоатационните дружества.
3. Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието и храните, респективно ВиК операторите и „Напоителни системи“ ЕАД следва да предприемат действия за реконструкция, рехабилитация и изграждане на необходимите мрежи и съоръжения, в т.ч. от резервни водоизточници, с цел значително намаляване на загубите и осигуряване на обществените нужди за питейно – битово водоснабдяване и напояване.
 4. ВЕЦ, преработващ водни обеми, използвани от водоползвател – титуляр на разрешително за водовземане, с цел на водовземане с по-висок приоритет, следва да работи на режим, съобразен с режима на приоритетното водовземане.
 5. От язовирите „Въча“ и „Белмекен“ се разрешава ползване на оборотни води за електропроизводство при работа в помпено - акумулиращ режим.
 6. При необходимост от рязко изменение на нивото на водата в язовирите, в които се отглеждат аквакултури, лицата които осъществяват техническата експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, в срок от минимум 24 часа преди настъпване на събитието следва да предупредят ползвателите, отглеждащи аквакултури.
 7. До влизане в сила на методиката по чл. 135, т. 1 от ЗВ за съществуващи язовирни стени и съоръжения към тях, при които няма техническа възможност за осигуряване на минимално допустим отток, за осигуряване на количествата по §125 към ПЗР към ЗИД на ЗВ от 27.11.2018 г. следва да се подават максимално възможните водни количества. Оводняващите водни количества за язовирите, на които в графика не е определен минимално допустим отток, се осигуряват от пропуски, филтрация и/или допълнителна приточност.
 8. В зависимост от постъпилия реален приток към язовирите през предходните месеци, водите, подавани за осигуряване на минимално допустим отток, са редуцирани за съответната обезпеченост на притока към язовирите, за условията на средна по влажност, суха или много суха година.
 9. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и по общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: <https://weather.bg/obshtini/>